

Domus Base



Грунтовочная краска для деревянных поверхностей

- Содержит активные деревозащитные вещества для защиты древесины от плесени, синевы, гнили
- Обладает отличной адгезией
- Обеспечивает поверхности хорошую устойчивость к влаге
- Глубоко проникает в базовую поверхность
- Обладает хорошей укрывистостью

Описание

Масляно-алкидная грунтовочная краска для деревянных поверхностей. Благодаря содержащимся в ее составе антисептикам защищает древесину от поражения грибковыми микроорганизмами. Образует влагостойкое покрытие. Обладает отличной адгезией к деревянной поверхности и хорошей укрывистостью, что помогает скрыть небольшие дефекты поверхности. Легко наносится.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для грунтования новых, а также ранее окрашенных масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины перед их финишной окраской красками **Domus**. Подходит для обработки деревянных фасадов, заборов, флагштоков, дверей, окон и т. д. Подходит для пиленой и строганой древесины.

Особенности применения

Перед использованием тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в один слой при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°C и не выше +30°C.

Разбавление

Не требуется.

Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности нанести покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты.

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части растворителя **Solve W** на 10 частей краски. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм. Угол факела распыла 30-60°.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против водорослей и грибка
Связующее	Натуральное масло / алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	48%
Плотность	1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16 часов
Расход на один слой	До 10 м ² /л
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении вдали от огня, нагревательных и осветительных приборов