

# Sando F



Pigment PROF



## Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей

- Система Pigment PROF: отличная укрывистость и скорость работ
- Образует покрытие, устойчивое к воздействию CO<sub>2</sub> на окрашенную поверхность
- Срок службы покрытия составляет до 10 лет
- Обладает высокой адгезией к поверхности
- Быстро высыхает

### Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	61%
Плотность	1,45 кг/л
Водопроницаемость	0,12
Паропроницаемость Sd, m	0,12
Паропроницаемость, класс	1 (высокая)
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 14 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Степень блеска



Gardner 60°

### Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная фасадная краска для фасадных поверхностей. Образует прочное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию CO<sub>2</sub>, что делает ее идеальной для окрашивания строений, расположенных вблизи автомагистралей, промышленных районов и т. д. Обладает высокой паропроницаемостью, образуя «дышащее» покрытие. Благодаря отличной укрывистости глубокоматовая краска скрывает небольшие дефекты поверхности. Покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами. Краска может использоваться в качестве декоративной при окрашивании поверхностей, покрытых структурной краской (например для окрашивания в темный цвет). Легко наносится, не образуя потеков. Быстро сохнет. Содержит специальные добавки против грибка и водорослей. Срок службы покрытия на фасадных поверхностях до 10 лет (согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» по определению долговечности комплексного покрытия).

### Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич, каменную кладку и т. п.). Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью **Фасадной грунтовки глубокого проникновения Dulux**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%. При использовании по новым, очищенным до гладкого основания поверхностям рекомендуется в виде грунтовочного покрытия предварительно нанести слой разбавленной Sando F. При использовании на другие поверхности рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.

### Разбавление

Разбавление не требуется.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,54 мм, угол факела распыла 60°.

Упаковка

